

Ytelseserklæring

1. Produkttype

Entydig identifikasjonskode for produkttypen ytterdør

2. Produktinformasjon

Identifisering av byggevaren 002
{0} fra {1} H-vinduet dør

3. Tilsiktet bruk

Produktets tilsiktede bruk underlagt andre spesifikke krav, særlig med hensyn til støy, energi, tetthet og sikkerhet i bruk

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Produsent H-vinduet Bauge AS
Adresse Nyheimveien 27, Florø (6900)
Telefon 57 57 20 80
Hjemmeside www.h-vinduetbauge.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant:

Ikke nødvendig

6. Systemer for vurdering og kontroll av konstant ytelse

System System 3

7. Teknisk kontrollorgan - harmonisert standard

7.1. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Produsenten skal gjennomføre produksjonskontroll i fabrikk
Produktsertifiseringsorgan: NB 1071 SINTEF Building and Infrastructure
har utført: fastsettelse av produkttype på grunnlag av typeprøving (basert på stikkprøver foretatt av produsenten), typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon av byggevaren
i samsvar med system: System 3

8. Teknisk kontrollorgan - ETA

Not applicable

9. Angitt ytelse

Vesentlig egenskap	Ytelse	Ref. Std.	Symbol
Farlige stoffer	NPD	NS-EN 14351-1	-
slagstyrke	NPD	NS-EN 13049	-
høyde	NPD	NS-EN 14351-1	-
bæreevne for sikkerhetsinnretninger; Bæreevne av sikkerhetsbeslag	NPD	NS-EN 948	bæreevne for sikkerhetsinnretninger i henhold til NS-EN 948
	NPD	NS-EN 14609	-
	NPD	NS-EN 14351-1	-
evne til å løse ut	NPD	NS-EN 14351-1	-

Akustisk ytelse; lydisolerende egenskaper	NPD	NS-EN ISO 140-3	-	
	NPD	NS-EN 14351-1	-	
varmegjennomgang	1,2 W/(m ² .K)	NS-EN ISO 12567-1	U	
	1,2 W/(m ² .K)	NS-EN ISO 10077-2	U	
	1,2 W/(m ² .K)	NS-EN ISO 10077-1	U	
Strålingsegenskap; strålingsegenskaper <i>lystransmisjon</i>	NPD	NS-EN 13363-1	τ_v	
	NPD	NS-EN 410	τ_v	
	NPD	NS-EN 13363-2	τ_v	
	<i>solenergifaktor</i>	NPD	NS-EN 410	g
		NPD	NS-EN 13363-2	g
		NPD	NS-EN 13363-1	g
luftpermeabilitet; Lufttetthet	klasse 4	NS-EN 1026	-	
vanntetthet	9A		vanntetthet i henhold til NS-EN 1027	

10. Attesting

Navn
Kurt Sylte

Stilling
Daglig leder

Signatur

Kurt Sylte